



Domus Matériaux Ecologiques  
Premier fournisseur de matériaux naturels de qualité environnementale

**Description** Ces produits sont destinés à assurer l'assemblage et l'étanchéité des raccords de lés, la fixation de ces derniers sur les éléments adjacents de la construction (murs, fenêtres,...) et le bouchage des orifices après insufflation de la cellulose THERMOFLOC.  
Préconisés pour la mise en oeuvre des jointages de caisson de la cellulose Thermofloc (cf. les Documents d'applications du CSTB concernant ce produit)

**Qualités** Élastique, flexible, résistant à la déchirure.

**Mise en oeuvre** S'assurer que la surface de travail soit stable, propre, sèche, exempte de poussière et de graisse. Poser le bord du lé à coller sans tirer, sans exercer de pression excessive, sans aplatir. Pour la colle, laisser s'évaporer pendant une courte durée pour améliorer l'adhérence initiale.

**Domaine d'utilisation** FLOCOL VERT 5151 : ruban adhésif vert armé, à base de polyéthylène et d'acrylate, sans solvant ni phtalate plastifiant, pour un collage hermétique des recouvrements et des réserves techniques du PARE VAPEUR THERMOFLOC.

FLOCOL NOIR 5162 : ruban colle universel à base de polyéthylène armé et avec papier transfert précoupé pour le collage des joints et l'étanchement des ouvertures après insufflation d'un isolant.

EMPIECEMENT THERMOFLOC 5180 : raccord d'étanchéité en polypropylène 20cm x 20cm, (le matériau est le même que le Pare vapeur Thermofloc), pour bouchage des trous d'insufflation d'un régulateur de vapeur.

MCUNIB pour le raccords des lès aux éléments de construction (mur, charpente).

SPECIAL COLLE THERMOFLOC 5181 : pour la projection de cellulose humide : se mélange à l' eau dans une proportion de 1/15. Le produit ajouté donne une adhérence supplémentaire en projection humide sur les murs et plafonds en béton.

Un mélange de 100 litres couvre	75 m <sup>2</sup>	épaisseur de 2 cm d'isolation
	37,5 m <sup>2</sup>	épaisseur de 4 cm d'isolation
	18,75 m <sup>2</sup>	épaisseur de 6 cm d'isolation

**Stockage** Stocker dans un endroit sec et frais.

**Références  
Dimensions**

Produit	longueur	largeur	conditionnement
FLOCOL VERT 5151	25 m	50 mm	12 rouleaux/carton
FLOCOL NOIR 5162	25 m	146 mm	4 rouleaux/carton
EMPIECEMENT 5180	Boîte de 50 pièces de 200 mm x 200 mm, comprenant 2 cartouches de 310 ml (sur demande)		
MCUNIB	Cartouche de 290ml. Carton de 12 cartouches;		
FLOCOL SCT 5181	par fût de 100 l. (sur demande)		