



## Enduit de Lissage en Pâte

### Ref. ELP8

<b>Description</b>	ELP8 est un enduit de lissage d'une simplicité déconcertante grâce à son application facile au rouleau. Sain, très blanc et d'un bel aspect "coton" il supprime le ponçage et rends lisse vos murs irréguliers en un tour de main. Allié du débutant avec son application au rouleau, il séduira les professionnels grâce à sa facilité de lissage déconcertante en utilisant les outils traditionnels: couteau, platoir inox, pour une finition parfaitement lisse. Applicable par pompe airless. Norme NF-T-30608.
<b>Supports</b>	Murs et plafonds intérieur : plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton , enduit plâtre, enduit ciment.
<b>Séchage</b>	De 1 à 10 heures en fonction de l'épaisseur, de la porosité du support et des conditions ambiantes. En conditions normales, pour 1 mm appliqué, l'enduit sec peut être recouvert après 4 heures.
<b>Consommation</b>	de 0,5 à 1 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Composition</b>	Eau, carbonates de calcium, épaississant cellulosique, argiles et polyacrylates. Densité : 1.80 Extrait sec: 75%. Composés organique volatiles ( COV) valeur limite UE de ce produit 2010 : 200 g/l. Produit phase aqueuse PA/ cat L ce produit contient moins de 1 g/l de COV
<b>Application</b>	Crainit le gel, ne pas appliquer par une température inférieure à 5° C. Les supports doivent propres, secs, dépoussiérés, durs et exemptes de toute traces d'agent séparateur ou d'un relief trop prononcé. Egrener, broser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre. L'application se fait au rouleau régulièrement par lé. Croiser ensuite l'application pour obtenir un étalement le plus régulier possible d'environ 1 à 2 mm. Selon vos envies, lisser immédiatement l'enduit à la spatule ou à la raclette afin d obtenir une surface lisse et fine.
<b>Stockage</b>	6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage
<b>Normes</b>	NF-T-30608.
<b>Conditionnement</b>	Seau de 8 kg.
<b>Référence</b>	ELP8 / ENDUIT DE LISSAGE EN PATE

F - 10/2011

V1- 10/2011