



## Lithomex



**Ref: CELITHO25**

**Description** est un mortier prêt à l'emploi spécialement élaboré pour la réparation des pierres métamorphiques ou sédimentaires (calcaire, silico calcaire...), le moulage et la reconstitution des reliefs.

**Domaine d'application** tous les supports visés au DTU 20.1 et 23.1, les roches naturelles et les grillages métalliques.

**Composition** à base de chaux, de sable, d'adjuvants spécifiques et de pigments minéraux.

**Préparation et supports** Supports sains, propres, dépoussiérés et exempts de traces d'huile de démoulage.

Pour assurer une bonne adhérence, il est conseillé d'appliquer, à la brosse, une primaire d'accrochage type ACROFIX ou similaire (1 volume d'ACROFIX pour un volume d'eau) et de mettre en place le mortier avant son séchage.

Pour préparer le mélange, gâcher manuellement ou mécaniquement avec 5,5 à 6 L d'eau par sac de 25 kg pendant 3 à 5 minutes. Sur certains supports (béton, pierre dure...) une addition de 0,5 L d'ACROFIX ou similaire par sac est nécessaire.

**Consommation** 1,6 à 1,8 kg/m<sup>2</sup> pour 1 mm d'épaisseur.

**Conditionnement** ref. CELITHO25  
sac de 25 kg..