

Variodécor

- Description** Variodécor est un intissé gaufré à chaud issu des nouvelles technologies innovantes et toujours en respect avec l'environnement.
Les composants sont des fibres celluloses et des fibres textiles, d'un poids de 160g et d'une résistance à la déchirure très élevé. Les différentes structures vont du classique au relief déco tendance en passant par des motifs très Design.
- Qualité** Variodécor présente un gaufrage permanent 100 %, il est stable et résiste à l'écrasement. Il résiste aussi au grattement.

Variodécor a une faible consommation de colle et nécessite une faible consommation de peinture.
- Composition** Variodécor est composé de 45 % cellulose ,47 % fibres textiles. Il est biodégradable.

Variodécor est soumis à des contrôles réguliers conformément à la législation sur les denrées alimentaires et les biens de nécessité courante.

La déclaration de non opposition (11879 U 98 de l'Institut de Recherche et d'Analyse ISEGA GmbH, Aschaffenburg) confirme, que les papiers Variodécor sont conformes aux prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires et les biens de nécessité courante, ainsi qu'à la recommandation 36 du Bureau Fédéral de la Santé Publique (BGA).

La perméabilité à la vapeur d'eau a été définie par l'Institut de Recherche et d'Analyse Isega, Aschaffenburg, selon la norme DIN 52615, partie I, avec le rapport d'expertise n° 1743/14.
- Application** Variodécor se pose à l'intérieur, sur tous les supports préparés à cet effet.
- Propriétés** La perméabilité à la vapeur d'eau selon la norme DIN 52615 correspond à une épaisseur de couche d'air, équivalente en diffusion, de 2,4 cm.

Le papier peint Variodécor, associé à des supports minéraux est difficilement inflammable, conformément à la norme DIN 4102 B 1.
Certificat : A1 (norme européenne)

Variodécor est sans PVC et sans formaldéhyde. Il est non plastifié, sans solvant, sans fibre de verre et sans alliage de métaux lourds.

Variodécor est stable au niveau dimensionnel et recouvre les micros fissures.

Le poids de Variodécor est de 160g à 165 g/m².

Variodécor peut supporter plusieurs couches de peinture en phase aqueuse sans solvant, ou toute finition décorative, par ex. « essuyer, glacis, effet ciré, patiné. »

F - 01/2010

V1 – 01/2010 - 1/2

Utilisation

1. Pour tous les vieux plâtres et crépis lézardés, entre autres ceux qui ne peuvent être que peints ou tapissés.
2. Pour créer des surfaces à peindre de structure identique, comme par ex. les supports mixtes (crépi, béton apparent ou placoplâtre).
3. Pour réaliser des supports à tapisser sur des surfaces critiques, très densifiées, comme par ex. les surfaces laquées, plastifiées, les restes de colle etc.
4. Pour la rénovation rapide des supports en relief comme par ex. les tissus de fibre de verre, qui doivent être préparés pour être revêtus de tous les revêtements muraux en relief.

La pose – points 1 et 2 (technique de collage mural ou encolleuse) :








Utiliser des peintures à dispersion résistantes au lavage et au frottement conformément à la norme DIN 53778, à fini mat ou brillant, selon les besoins de la pièce.

Variodécor est retirable à sec sous condition d'utiliser la colle adéquate.

Conditionnement

Dimensions des rouleaux : 25 m X 0,75 m (18,75 m²).
 Un carton comprend deux rouleaux.
 Variodécor est émarginé et emballé sous plastique.

Application

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <p>1. Encoller le mur ou encollage traditionnel.</p> |  |  | <p>5. Découper le lé dans les coins et sur les bords et tapisser le lé suivant, bord à bord à joints vifs.</p> |
| <p>2. Coller le papier peint bord à bord à joints vifs.</p> |  |  | <p>6. Il est recommandé de peindre après le séchage. Utilisez des peintures à fini mat ou brillant.</p> |
| <p>3. Chasser les bulles d'air des lés à l'aide du rouleau maroufleur en caoutchouc, de la spatule lisse ou de la brosse de tapisier.</p> |  |  | <p>7. En cas de rénovation ultérieure, le papier peint se décolle à sec sans laisser de restes.</p> |
| <p>4. Enlever les excédents du plafond, des plinthes, des fenêtres etc. à l'aide d'une spatule en plastique.</p> |  | | |

F - 01/2010

V1 - 01/2010 - 2/2