

## Variodécor Uni

**Description** Variodécor Uni, est de composition identique au Variodécor, mais qui a pour but de rénover ou d'assainir des surfaces planes, tels que plafonds ou murs avant toutes peintures ou finitions décoratives, tels que effet ciré sur enduit ou effet stucs.

**Composition** Variodécor Uni est un revêtement mural lisse, fabriqué à partir de 45 % cellulose et 47 % fibres textiles spéciales, combiné à des liants polymères. Le produit peut être composté, puisqu'il est en grande partie dégradable. .

Variodécor Uni est soumis à des contrôles réguliers conformément à la législation sur les denrées alimentaires et les biens de nécessité courante.

La déclaration de non opposition (11879 U 98 de l'Institut de Recherche et d'Analyse ISEGA GmbH, Aschaffenburg) confirme, que les papiers Variodécor sont conformes aux prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires et les biens de nécessité courante, ainsi qu'à la recommandation 36 du Bureau Fédéral de la Santé Publique (BGA).

La perméabilité à la vapeur d'eau a été définie par l'Institut de Recherche et d'Analyse Isega, Aschaffenburg, selon la norme DIN 52615, partie I, avec le rapport d'expertise n° 1743/14.

**Application** Le revêtement Variodécor Uni se pose à l'intérieur, sur tous les supports, mur et plafond, préparés à cet effet.

**Propriétés** Variodécor Uni est disponible en 2 largeurs et 3 grammages:  
 0,75 m X 25 m pour un poids de 160 g/m<sup>2</sup>  
 1 m x 25 m pour un poids de 150 g/m<sup>2</sup>  
 1 m X 25 m pour un poids de 140 g/m<sup>2</sup>

La perméabilité à la vapeur d'eau selon la norme DIN 52615 correspond à une épaisseur de couche d'air, équivalente en diffusion, de 2,4 cm.

Le papier peint Variodécor Uni, associé à des supports minéraux est difficilement inflammable, conformément à la norme DIN 4102 B 1.  
 Certificat : A1 (norme européenne)

Variodécor Uni est sans PVC et sans formaldéhyde. Il est non plastifié, sans solvant, sans fibre de verre et sans alliage de métaux lourds.

Variodécor Uni est stable au niveau dimensionnel et recouvre les micros fissures.

Variodécor Uni peut supporter plusieurs couches de peinture en phase aqueuse sans solvant, ou toute finition décorative, par ex. « essuyer, glacis, effet ciré, patiné. »

F - 01/2010

V1 - 01/2010 - 1/3

## Utilisation

1. Pour tous les vieux plâtres et crépis lézardés, entre autres ceux qui ne peuvent être que peints ou tapissés.
2. Pour créer des surfaces à peindre de structure identique, comme par ex. les supports mixtes (crépi, béton apparent ou placoplâtre).
3. Pour réaliser des supports à tapisser sur des surfaces critiques, très densifiées, comme par ex. les surfaces laquées, plastifiées, les restes de colle etc.
4. Pour la rénovation rapide des supports en relief comme par ex. les tissus de fibre de verre, qui doivent être préparés pour être revêtus de tous les revêtements muraux en relief.

### La pose – points 1, 2 et 3 ( technique de collage mural ou encolleuse) :

Se référer au schéma ci-dessous.

Utiliser des peintures à dispersion résistantes au lavage et au frottement conformément à la norme DIN 53778, à fini mat ou brillant, selon les besoins de la pièce.

## Application

1. Encoller le mur ou encolage traditionnel.



2. Coller le papier peint bord à bord à joints vifs.



3. Chasser les bulles d'air des lés à l'aide du rouleau maroufleur en caoutchouc, de la spatule lisse ou de la brosse de tapissier.



4. Enlever les excédents du plafond, des plinthes, des fenêtres etc. à l'aide d'une spatule en plastique.



5. Découper le lé dans les coins et sur les bords et tapisser le lé suivant, bord à bord à joints vifs.



6. Il est recommandé de peindre après le séchage. Utilisez des peintures à fini mat ou brillant.



7. En cas de rénovation ultérieure, le papier peint se décolle à sec sans laisser de restes.



F - 01/2010  
 V1 – 01/2010 - 2/3

#### **La pose – point 4 : Variodécor Uni en rénovation sur support structuré**

Utiliser une colle à dispersion chargée, ou une autre du même type.  
Etendre la colle de façon régulière sur le support au moyen d'une spatule dentée.

Poser les lés d'aplomb et bord à bord sur la colle et maroufler légèrement à l'aide de la spatule de tapissier, pour que la colle se répande uniformément et que le support soit uniforme.

Marquer les excédents du revêtement dans les coins, au plafond, aux plinthes, aux fenêtres, etc, avec une spatule en plastique et couper à l'aide d'un cutter. Les lés ne doivent pas se chevaucher.

#### **VARIODECOR UNI comme support à tapisser :**

Tous les revêtements muraux peuvent être posés sur le support lisse. Les revêtements muraux en relief peuvent être posés directement pour rénover les supports structurés de faible épaisseur.

#### **Conditionnement**

Dimensions des rouleaux : 25 m x 0,75 m (18,75 m<sup>2</sup>) et  
25 m X 1,00 m ( 25 m<sup>2</sup>)

Un carton comprend deux rouleaux.

Variodécor Uni est émargé et emballé sous plastique.

F - 01/2010

V1 – 01/2010 - 3/3