

Parquet massif peuplier

Ref: P PEUP

Propriétés	<p>Le peuplier est un arbre à croissance rapide et produisant un bois de qualité. Le bois de peuplier est un matériau polyvalent, léger, résistant, bois blanc par excellence. Idéal pour conserver la luminosité de vos intérieurs tout en apportant la chaleur naturelle du bois. Facile à personnaliser en appliquant huile, lasure ...</p> <p>Issu de plantations certifiées, il est utilisé pour la fabrication de charpentes, parquets, lambris, et volige.</p> <p>Le bois de peuplier est un bois tendre : les parquets de peuplier sont conseillés sur des sols de chambre, ou des sols d'étage peu fréquentés.</p>
Mise en oeuvre	<p>Cloutage d'un parquet 23 mm :</p> <p>La pose s'effectue selon les DTU 51.1 avec des lambourdes fixées sur le support par scellement, clouage, vissage. Elles sont espacées de 45 cm maximum pour une utilisation normale des locaux et plus serrées pour un trafic important. Le parquet peut être aussi clouer directement sur les poutres si l'écartement est inférieur à 45 cm. Les lames disposées dans le sens de la longueur de la pièce sont clouées avec des pointes de 55 mm. Un jeu périphérique de 10 mm recouvert par les plinthes doit-être aménagé.</p>
Finition	<p>Huilé : application de deux à trois couches d'huile à parquet HDN de Biopin.</p> <p>Vernis : après ponçage soigneux, application de 2 ou 3 couches de vernis VBS de Biopin. Un égrenage entre chaque couche est obligatoire. L'entretien courant se fait par dépoussiérage et passage du polish Biopin selon l'usure.</p> <p>Ciré : après application d'un bouche pores et la pose de la cire dure CDN Biopin. Un dépoussiérage et un lustrage régulier conserve l'aspect satiné brillant de la cire.</p>
Entretien	<p>Dans tous les cas, les produits à base d'ammoniaque, de silicone ou abrasifs sont à proscrire. Le passage de l'aspirateur et éventuellement d'une serpillière bien essorée est la meilleure solution. On complétera périodiquement par une couche d'encaustique et le passage d'une cireuse ou une couche d'huile et un lustrage.</p>
Qualité	<p>Choix AB : Quelques petits noeuds, et quelques nuances de couleurs Épaisseur : 23 mm. Largeurs : 100 mm, 140 mm et 160 mm.</p> <p>Choix Rustique : Noeuds étoilés, gros noeuds et nuances de couleurs Épaisseur : 23 mm. Largeurs : 100 mm, 140 mm et 160 mm.</p>
Conditionnement	<p>Surface/palette: 70 m² – poids: 715 kg Dimensions de la palette : 2,00 m x 0,80 m x h: 1,00 m</p>
Référence	<p>P PEUP R23-140 P PEUP AB23-140</p>

F – 12/2009
V1 – 12/2009