



## Peinture Effet Velours

**Ref. LMNPEV-I6870-2.5**

**Description** La PEINTURE EFFET VELOURS est une peinture écologique pour usage professionnel, en dispersion aqueuse pour murs et plafonds et autres travaux de décoration à l'intérieur. Peut être colorée avec des colorants à l'eau. Peinture lavable de haute qualité. D'aspect blanc semi-mat, elle s'applique facilement sur tout support préparé.

**Propriétés** Ce produit est micro poreux. Il laisse respirer les supports. Cette peinture semi-mate à l'eau, a un grand pouvoir couvrant et un pouvoir garnissant fort, alliés à une grande dureté. Elle s'applique facilement. Finition lisse, grande blancheur effet velours décoratif. Conformément aux directives 67/458/EC et 1999/45/EC ce produit n'est pas dangereux pour l'environnement. Prêt à l'emploi. Il peut être teinté avec nos colorants universels ou à la machine.

**Domaines d'utilisation** Il s'applique en intérieur, sur tout support préalablement préparé : plâtre, ciment, bois, selon Normes du DTU 59,1, sur surfaces cohérentes, propres, sèches, sans taches pour maisons d'habitation et lieux publics, avec primaire d'impression.

**Mise en oeuvre** Les supports seront préparés en fonction de leur nature et de leur état et imprimés avec une sous-couche adaptée. Incompatible avec les supports à la chaux, sauf préparation spéciale : enlever les badigeons puis traiter comme un support poreux ou farineux avec Régulateur de porosité et fixateur PROBÂT. Bien malaxer avant l'emploi. Appliquer en couche uniforme. Agiter avant utilisation. S'applique à partir de 10°C, au pinceau, rouleau et pistolet, en deux couches teinte blanche, et pastel avec les colorants à l'eau ou à la machine à teinter.

**Stockage** Garder l'emballage bien fermé et à l'abri du gel.

**Rendement** 8-10m<sup>2</sup>/L, par couche, selon la régularité de la structure et de la surface.

**Temps de séchage** Hors poussière : 30 minutes, en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes. Usage intérieur, produit lessivable.

**Nettoyage** A l'eau chaude et au savon puis rinçage à l'eau claire.

**Composition** Eau, blanc de titane, sulfate de baryum (concentration Butylglycol/butoxyéthanol < 1%)

**Information toxicologiques**

Selon les directives 67/458/EC et 1999/45/EC, ce produit n'est pas jugé dangereux pour l'environnement, ni ayant d'effet carcinogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et ne contenant pas de substances dangereuses.

**Méthodes de traitement des déchets selon le Code Européen de Déchets Directive 2008/98/CE**

Code : 08 01 12

Type de déchet : déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

(pour information, 08 01 11 correspond aux déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses).

Non dangereux - Ne pas jeter aux égouts.

**Précaution d'usage**

Gants de protection chimique CE cat I / Lunettes panoramiques contre les éclaboussures de liquide CE cat II.

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités : éviter toute source de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments.

**Conditionnement** Seau de 2,5L.