



Peinture Satinée Aqua

biopin | Séjour
Ref. PSA

Description Peinture de finition blanche à reflets soyeux, exempte de solvants, à base d'huiles végétales et de résines, à appliquer en tant que couche de finition de haute qualité, à l'intérieur et à l'extérieur pour des parties protégées.

Propriétés La Peinture Satinée Aqua se distingue par un pouvoir couvrant élevé et par une élasticité permanente.

Domaine d'application Sur le bois, les matériaux dérivés du bois et le métal. Par exemple sur les portes, les fenêtres, les meubles de jardin, les plinthes, etc. Elle n'est pas appropriée aux planchers.

Son application sur des bois durs ou riches en tanin (chêne, châtaignier et certains bois tropicaux) peut entraîner un changement de couleur et un fort retardement du processus de séchage. Pour ces types de bois, toujours procéder à un essai préalable sur un échantillon ou une partie cachée.

Composition Lians : huile de lin, huile de bois, d'huile de ricin et de colophane modifiée.
 Solvant : eau.
 Charges : pigments minéraux, oxyde de titane.
 Adjuvants : émulsifiants à base minérale, siccatifs exempts de plomb et de baryum, méthyl cellulose, stabilisateur.

Teintes Mise en teinte possible avec les pâtes pigmentaires.

Caractéristiques Densité : 1,3 à 1,5 g / ml
 Viscosité : 110 secondes environ (bécher DIN 4 mm) par 20°C.
 Point d'inflammation : néant, car la température est supérieure à 200°C.

Consommation 75 à 85 ml / m² par couche, sur supports dont le pouvoir absorbant est normal.
 Soit un rendement moyen de 12 à 13 m² / L.

Temps de séchage À 20°C et pour une humidité moyenne de l'air :
 - Hors poussière au bout de 3 à 6 heures
 - Surcouchable : 1 jour minimum
 - Dureté finale définitive : au bout de quelques semaines

 F – 06/2009
 V1 – 11/2009 - 1/2

Dilution et Nettoyage Produit prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer la peinture avec de l'eau. Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation, avec de l'eau chaude et du savon. Bien rincer à l'eau claire. En cas de pauses pendant l'application, nettoyer les outils comme indiqué, ou les laisser tremper dans l'eau.

Préparation du support

Il doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse.
 Les supports métalliques doivent être aussi exempts de rouille.
 Les fonds trop absorbants seront bloqués avec l'Huile Imprégnation Aqua (HIA).

Laisser sécher et mastiquer les petits trous et les fentes. Après séchage complet, poncer et appliquer une couche mince de Peinture Satinée Aqua.
 Ceux contenant bistres ou tanins seront isolés. Les points de rouille seront traités avec la Peinture Bois Métal.

Les bois tropicaux et les résineux trop exsudants doivent être dégraissés avec le distillat d'agrumes. Attendre l'évaporation complète du distillat avant d'appliquer la Peinture Satinée Aqua. Le cas échéant, purger et neutraliser les poches de résine.

Les anciennes peintures seront lessivées, poncées, voire décapées, selon leur tenue. Effectuer un essai à un endroit caché sur les couches de peintures à base acrylique ou sur un support de nature indéterminée.

Application

Au pinceau ou au rouleau. Ne pas appliquer au dessous de 10°C.
 L'application au pistolet n'est envisageable qu'après essai préliminaire.
 Appliquer 2 couches minces et uniformes de Peinture Satinée Aqua. Attendre le séchage complet entre les deux applications et poncer légèrement avec un papier fin.

Avertissement

Tenir hors de portée des enfants.

Sécurité

Faire sécher les chiffons imbibés étalés et les séparer de la sciure (risque d'auto inflammation).
 Ne pas verser les restes de produit dans les eaux usées ou dans la terre.
 Les restes de produit séché peuvent être jetés aux ordures ménagères, les contenants métalliques vides sont recyclables.

Classes de danger

Marchandise non dangereuse selon GefstoffV (ordonnance allemande sur les marchandises dangereuses) et selon Vbf (ordonnance allemande sur les liquides inflammables).

Stockage

Conserver bien fermé. Garder au frais et à l'abri du gel.

Conservation

2 ans en emballage d'origine, non entamé.

Conditionnement

Pot de 0,75 L et 2,5 Litres.

Référence

PSA32011 / Peinture Satinée Aqua Blanche en 0,75 L
PSA32012 / Peinture Satinée Aqua Blanche en 2,5 L