

Huile Polyvalente



Ref. POLYSOL

Description	<p>POLYSOL PRO, à usage des professionnels, est une huile en phase aqueuse, multi-fonctionnelle. Elle s'utilise comme fond dur et comme finition aspect ciré. Elle est recommandée en extérieur et en intérieur.</p> <p>POLYSOL est multi-support : étudiée aussi bien pour le carrelage de terre cuite, la terre crue, le bois, la pierre et le liège. Ce produit est constitué de matières premières naturelles de qualité et à faible impact sur l'environnement .</p> <p>Produit sans odeur, sans solvant ni siccatif tels que cobalt, plomb, zirconium.</p>
Propriétés	<p>Ce produit est prêt à l'emploi. Il dispose d'une grande capacité de pénétration des supports grâce à son extrême fluidité, sans en changer l'aspect initial. Il est hydrofuge, incolore, inodore et anti-tâche.</p> <p>Biodégradable et micro poreux, il laisse respirer les supports.</p> <p>Il ne provoque pas de charge électrostatique.</p>
Domaines d'utilisation	<p>Produit multi fonctionnel qui s'applique sur tout support préalablement préparé en extérieur et en intérieur : carreaux de terre cuite, pierre naturelle, ardoise, terrasse en bois, caillebotis, plancher, escalier, plan de travail, salle de bain, cuisine, sols en liège, et tout autre support absorbant tel que plâtre, brique de terre crue ou enduit sec et ciment.</p> <p>C'est un saturateur pour les bois en extérieur.</p>
Mise en oeuvre	<p>Appliquer 1 couche d'impression et 2 couches de finition (selon la porosité et l'absorption du support) à six heures d'intervalle entre chaque couche et à l'aide d'un chiffon non pelucheux, ou d'une éponge.</p> <p>Sur support déjà traité, un ponçage est nécessaire pour créer un accrochage. Essuyer l'excédent. S'applique à partir de 10°C. Bien remuer avant l'emploi.</p>
Stockage	Garder l'emballage bien fermé et à l'abri du gel.
Rendement	8 à 15 m ² par litre, selon la porosité du support.
Temps de séchage	A 20 °C. : hors poussière : 1h. Surcouchage : 6 h. Séchage définitif : 48 à 72 h.
Durabilité	Complète après 10 jours, usage extérieur et intérieur, produit lessivable.
Nettoyage	A l'eau chaude et au savon puis rinçage à l'eau claire.
Composition	<p>Huile de soja, émulsifiant végétal, conservateur sans biocide.</p> <p>Ce produit contient au maximum 0,61 g / l COV (valeur limite 2010 selon Norme européenne catégorie A/e : 130 g / l) (valeur limite selon label européen Eco Label : 30 g / l)</p>
Précaution d'usage	Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter aux égouts. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.
Conditionnement	Bidons de 0,75 l, 2,5 l et 10 l.

F - 08/2008
 V1 - 11/2009