

Tradical® Décor



Ref: TRADI - DECOR

- Description** est un enduit à forte perméance qui permet de valoriser les performances techniques des supports intérieurs.
- Propriétés** Conforme au DTU 26.1 et DTU 59.1
Enduit de décoration intérieure spécial chaux aérienne.
Émission de poussière réduite.
- Domaine d'application** Dressement et finition sur supports modernes et en rénovation.
- Composition** à base de chaux aérienne.
Enduit blanc pour une mise en teinte sur chantier avec Tradical® Premium.
- Préparation et supports** Enduit multi-support (Briques, béton cellulaire, plâtre, anciens enduits et peintures ...)
Suivre le dosage suivant : 1 sac de Tradical® décor + 5 à 5,5 litres d'eau, selon le mode opératoire.
- Rendement 1,4 kg/m²/mm
 - Dressement (épaisseur 3 à 5 mm) : 1 sac de Tradical® décor + 4,5 à 5,5 litres d'eau
 - Finition (épaisseur 2 à 3 mm) : 1 sac de Tradical® décor + 4,5 à 5,5 litres d'eau.
- Sur supports béton, carreaux de plâtre, mouiller le support à refus la veille ou avant la mise en oeuvre. Application manuelle ou projection machine, régler l'épaisseur à l'avancement, laisser ressuyer l'enduit (maximum 48 heures.) Puis réaliser l'aspect de finition souhaité (taloché, épongé, brossé, serré).
- Sur supports plaques de plâtres, anciennes peintures, préparer le support avec une impression blocante conformément au DTU 59.1. Puis procéder de même que sur les supports béton et carreaux de plâtre.
- Condition d'application** température à respecter entre 5°C et 35°C,
- Conservation** en sac d'origine et stocké à l'abri, il peut être conservé 6 mois.
- Conditionnement** ref. TRADI - DECOR
sac de 25 kg

V1 – 12/2009