

# Peinture isolante - Ref. 4007955 14402

<b>Présentation</b>	Peinture blanche solvantée qui empêche humidité, taches et efflorescences de pénétrer dans des recouvrements muraux à l'extérieur et l'intérieur. Elle s'accroche même sur des fonds humides et peut être recouverte de peintures, de papiers peints et de revêtements muraux.
<b>Domaine d'utilisation</b>	La <i>Peinture Isolante</i> isole les taches d'eau, de nicotine, de suie et d'humidité. Elle bloque l'humidité dans les murs et empêche la réapparition des efflorescences sur les supports en béton, crépis en ciment ou en chaux, briques, etc. La <i>Peinture Isolante</i> ne s'utilise pas pour des supports en plâtre et des plaques de plâtre cartonnées qui sont souvent humides.
<b>Données techniques</b>	
Matières premières	résine acrylique, pigments, ciment, solvants
Densité	environ 1,4 g/ml
Couleur	Blanc
Degré de brillance	mat
Point d'inflammation	environ 65 °C
Rendement	150 – 200 ml/m <sup>2</sup> par couche.
<b>Préparation du support</b>	Le support peut être humide, mais doit être solide et exempt d'agents séparatifs (huile de décoffrage, graisse, poussière, etc.). Enlever les recouvrements muraux aux endroits touchés jusqu'au fond minéral. Enlever aussi les efflorescences manuellement (à la brosse) ou avec un nettoyeur adapté avant application de la peinture.
<b>Mode d'emploi</b>	Bien remuer la <i>Peinture Isolante</i> avant utilisation et l'appliquer avec pinceau, brosse ou rouleau. Pour obtenir une isolation optimale du support, appliquer toujours 2 couches. La première couche doit sécher 8 heures au max. Ne pas mélanger la <i>Peinture Isolante</i> dans d'autres peintures, elle peut cependant être diluée avec 5 % de white-spirit pour ajuster sa consistance. Après séchage, la <i>Peinture Isolante</i> peut être recouverte de peintures, de revêtements muraux ou de papiers peints. Seulement la recouvrir avec des produits résistants à l'alcalinité du ciment ! Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils avec du white-spirit.
<b>Indication importantes</b>	La <i>Peinture Isolante</i> permet d'isoler les murs humides et rend ainsi possible des travaux de rénovation. Pour éviter une détérioration du mur, il faut empêcher que l'humidité ne s'introduise. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. La Note P dans l'Annexe 1 de la CE-directive 67/548/CEE est valable pour les deux sortes white-spirit mises à la production. Par cela, l'étiquetage avec R45 est annulé.
<b>Stockage</b>	Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
<b>Article</b>	1564
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 750 ml ou seau de 2 l

Les informations contenues dans cette fiche sont données à titre indicatif. Les fabricants se réservent le droit de modifier les caractéristiques de leurs produits.

**INFORMATIONS IMPORTANTES :** Le produit *Peinture isolante* permet de répondre à des demandes spécifiques pour des usages techniques incontournables mais ne peut pas être considéré comme un produit écologique.