

Parquet chêne non traité

Ref: PCHENEPRRU

Propriétés Le chêne est un feuillu très répandu en France. Arbre à bois dur, il représente le prestige et la noblesse. Il est utilisé dans la menuiserie fine, la parqueterie, la tonnellerie et est un excellent matériau de construction.

Mise en oeuvre Cloutage d'un parquet : La pose s'effectue selon les DTU 51.1 avec des lambourdes fixées sur le support par scellement, clouage, vissage. Elles sont espacées de 45 cm maximum pour une utilisation normale des locaux et plus serrées pour un trafic important. Le parquet peut être aussi clouer directement sur les poutres si l'écartement est inférieur à 45 cm. Les lames disposées dans le sens de la longueur de la pièce sont clouées avec des pointes de 55 mm. Un jeu périphérique de 10 mm recouvert par les plinthes doit-être aménagé.

Finition **Huilé**: application de deux couches d'huile à parquet HDN de Biopin.

Vernis : après ponçage soigneux, application de 2 ou 3 couches de vernis VBS de Biopin. Un égrenage entre chaque couche est obligatoire. L'entretien courant se fait par dépoussiérage et passage du polish Biopin selon l'usage.

Ciré : après application d'un bouche pores et la pose de la cire dure CDN Biopin. Un dépoussiérage et un lustrage régulier conserve l'aspect satiné brillant de la cire. On choisira les finitions claires pour les choix avec peu de noeuds et les finitions teintées pour les choix rustiques.

Entretien Dans tous les cas, les produits à base d'ammoniaque, de silicone ou abrasifs sont à proscrire. Le passage de l'aspirateur et éventuellement d'une serpillière bien essorée est la meilleure solution. On complétera périodiquement par une couche d'encaustique et le passage d'une cireuse ou une couche d'huile et un lustrage.

Caractéristiques techniques

Épaisseur : 21 mm Largeur: 95, 115 et 140 mm (à panacher)
 Longueurs : de 500 à 2150 mm
 Profil à deux petits chanfreins
 Choix Rustique : noeuds et pas d'aubier
 Choix D : noeuds pouvant être creux, nuances de couleurs, aubier

Accessoires Plinthes massives avec rainure et languette en bout, aspect brut poncé ou vernis
 Épaisseur: 15 mm
 Longueur: 0,80 à 2 m
 Hauteur: 70, 95 et 110 mm

Conditionnement Surface/palette: 70 m² – poids: 1165 kg
 Dimensions de la palette : 2,00 m x 0,80 m x h: 1,00 m

Référence PCHENEPRRU21-95
 PCHENEPRRU21-115
 PCHENEPRRU21-140