



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 15

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/018/340

Licence n° 03/018/340

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **SAINT GOBAIN ISOVER**

Company :

Siège social : **Les Miroirs - 92096 PARIS La Défense - France**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

ISOCONFORT 35 - ISOLANT TOITURE ENTRE CHEVRONS - ISOMOB 35R

et fabriqué par les usines de : LUCENS (Suisse) - ORANGE (84) - CHALON SUR SAONE (71)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale Et la norme NF EN 13162 : 2013.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 28 janvier 2015 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

This certificate was issued on January 28th, 2015 and is valid until December 31st, 2017, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
J.L. LAURENT

L. DAGALLIER

Pour le Secrétaire
E. CREPON

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 03/018/340 Edition 14, délivré le 1^{er} janvier 2015

Renewal of certificate n° 03/018/340 Edition 14, issued on January 1st, 2015

Page 1 sur 2



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/018/340

Licence n° 03/018/340

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,035 W/(m.K)

Certified thermal conductivity

| | Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i> | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Epaisseur (mm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| R (m ² .K/W) | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,10 |
| Epaisseur (mm) | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| R (m ² .K/W) | 3,25 | 3,40 | 3,55 | 3,70 | 3,85 | 4,00 | 4,10 | 4,25 | 4,40 | 4,55 | 4,70 |
| Epaisseur (mm) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
| R (m ² .K/W) | 4,85 | 5,00 | 5,10 | 5,25 | 5,40 | 5,55 | 5,70 | 5,85 | 6,00 | 6,10 | 6,25 |
| Epaisseur (mm) | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R (m ² .K/W) | 6,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

REACTION AU FEU : Euroclasse A2-s1, d0

Reaction to fire

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

| | |
|--|-------------|
| Tolérance d'épaisseur | T2 |
| Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS |
| Transmission de vapeur d'eau | MU1 |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr7 |

Isolant semi rigide

| | |
|-----------------|-----------------|
| Epaisseurs (mm) | 60 à 240 |
|-----------------|-----------------|