

URSA HOMETEC 35

Panneau roulé de laine de verre nu semi-rigide



VALEURS R & CONDITIONNEMENTS



Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
1,70	60	10 000	1 200	1	12,00	18	216,00	S	20 75 260	5412424708236
2,25	80	8 000	1 200	1	9,60	18	172,80	S	20 75 264	5412424705143
2,85	100	6 000	1 200	1	7,20	18	129,60	S	20 75 263	5412424703224
3,40	120	5 000	1 200	1	6,00	18	108,00	S	21 31 018	8435078258404
4,25	150	4 000	1 200	1	4,80	18	86,40	S	20 75 262	5412424759078
5,70	200	3 000	1 200	1	3,60	18	64,80	D	21 33 882	4017916418535
6,25	220	3 000	1 200	1	3,60	18	64,80	D	21 35 273	4017916445210
6,85	240	2 700	1 200	1	3,24	18	58,32	D	21 36 290	4017916451969
7	245	2 600	1 200	1	3,12	18	56,16	D	21 37 076	4017916456230
7,55	265	2 400	1 200	1	2,88	18	51,84	D	21 37 079	4017916456254

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_p)	W/m.K	0,035
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS) jusqu'à 210 mm inclus	Kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		de 60 à 265 mm
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 20 ≤ p < 30		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Codes de désignation :

MW-EN 13162-T2-WS-MU1 / (Ep. 60 à 220 mm)
MW-EN 13162-T2-MU1 (Ep. 240 à 265 mm)

DoP : 33UGW35NK13071

ACERMI : Certificat n° 03/058/167

Classement sanitaire A+



AVANTAGES

- Facilité de pose
- Assurance d'une isolation thermique performante

CONSEIL URSA

Associez notre système URSA SECO® à URSA HOMETEC 35 pour une parfaite étanchéité à l'air

APPLICATIONS

Application principale

- Combles aménagés

Applications possibles

- Combles perdus
- Isolation thermique par l'intérieur
- Isolation thermique par l'extérieur
- Bâtiments non résidentiels

