

## GUIDE DE CHOIX CONSTRUCTIONS OSSATURE BOIS

		Indicateurs conso.	ECORCE OB CLASSIC	ECORCE OB CLASSIC +		ECORCE OB PREMIUM 20	
Panneaux isolants	STEICO Protect H	Epaisseurs disponibles : 40 et 60 mm	support discontinu uniquement	support discontinu uniquement	support discontinu uniquement	support discontinu uniquement	support discontinu uniquement
	STEICO Integral	Epaisseurs disponibles : 60 à 240 mm	tous supports	tous supports	tous supports	tous supports	tous supports
Fixation	STR H ou agrafe à tête large Inox	Longueurs STR H disponibles : de 80 à 280 mm	STR H / Agrafe	STR H / Agrafe	STR H / Agrafe	STR H / Agrafe	STR H / Agrafe
Couche de base armée	KEIM Armature Ecorce + KEIM Mortier-colle 90	Epaisseur totale 3-4 mm	√	√	√	√	√
Enduit de finition (au choix)	KEIM Enduit Exclusif R2	Finition ribbée 2 mm Blanche ou teintée Epaisseur : 2 mm	√	√	√	√	√
	KEIM Enduit Exclusif F	Finition talochée fine 1 mm blanche ou teintée Epaisseur : 3 mm	√	√		√	
Finition minérale	KEIM Soldalit	2 couches				Soldalit ou Soldalit-ME	Soldalit-Coolit
	KEIM Revêtement d'Harmonisarion	1 couche		√	√		
<b>Particularité</b>			teintes claires (Y≥30)	teintes claires (Y≥30)	teintes foncées (Y≥20)	teintes foncées (Y≥20)	teintes très foncées (Y≥5)
<b>Avantages</b>				Tenue mécanique Homogénéité de teinte	Tenue mécanique Homogénéité de teinte Teintes sombres	Tenue mécanique Homogénéité de teinte <b>Garantie couleur 20 ans</b>	Tenue mécanique Homogénéité de teinte Teintes très sombres <b>Garantie couleur 20 ans</b>

## GUIDE DE CHOIX MAÇONNERIES TRADITIONNELLES ET BÉTON

		Indicateurs conso.	ECORCE MT CLASSIC	ECORCE MT CLASSIC +		ECORCE MT PREMIUM 20	
Panneau isolant	STEICO Protect L Dry	Epaisseurs disponibles : 80 à 240 mm (145 mm inclus)	√	√	√	√	√
Encollage	KEIM Mortier-colle 90	Epaisseur totale 4-5 mm	√	√	√	√	√
Fixation	STR U 2G	Longueurs STR U 2G disponibles : de 115 à 295 mm	√	√	√	√	√
Couche de base armée	KEIM Armature Ecorce + KEIM Mortier-colle 90	Epaisseur totale 3-4 mm	√	√	√	√	√
Enduit de finition (au choix)	KEIM Enduit Exclusif R2	Finition ribbée 2 mm Blanche ou teintée Epaisseur : 2 mm	√	√	√	√	√
	KEIM Enduit Exclusif F	Finition talochée fine 1 mm blanche ou teintée Epaisseur : 3 mm	√	√		√	
Finition minérale	KEIM Soldalit	2 couches				Soldalit ou Soldalit-ME	Soldalit-Coolit
	KEIM Revêtement d'Harmonisarion	1 couche		1 couche	1 couche		
<b>Particularité</b>			teintes claires (Y≥30)	teintes claires (Y≥30)	teintes foncées (Y≥20)	teintes foncées (Y≥20)	teintes très foncées (Y≥5)
<b>Avantages</b>				Tenue mécanique Homogénéité de teinte	Tenue mécanique Homogénéité de teinte Teintes sombres	Tenue mécanique Homogénéité de teinte <b>Garantie couleur 20 ans</b>	Tenue mécanique Homogénéité de teinte Teintes très sombres <b>Garantie couleur 20 ans</b>